

EL-UR d.o.o.

ELEKTROUREĐAJI

Zagreb, Bukovačka 306

tel/fax: 385 1 38 86 669

e-mail: el-ur@el-ur.com

web: www.el-ur.hr

www.el-ur.com

matični broj: 3931366

**TROFAZNI PRETVARAČ
FREKVENCije**

Osnovna namjena pretvarača
frekvencije je davanje željene frekvencije
za testiranje sustava.



**OSNOVNI TEHNIČKI
PODACI**

**TROFAZNI PRETVARAČ
tipa 3FCON**

ulazni napon	3x400/230VAC, 50Hz
izlazni napon	3x400V/230VAC 50Hz ili 83Hz
nazivne snage	3 kVA

-točnost frekvencije	+/- 0,1% za samostalni rad
-valni oblik	sinusni, THD<4% pri linearnom teretu
-preopteretivost	100% kroz 30 sekundi
-stupanj djelovanja	0,86-0,91 pri nazivnim uvjetima ovisno o ulaznom naponu i izlaznoj snazi
-hlađenje	prisilno
-zaštite	kratki spoj na izlazu - elektronički preopterećenje
-stupanj mehaničke zaštite	IP 20
-signalizacija	uključeno/isključeno stand by preopterećenje po fazi visok/nizak ulazni napon blokada uredaja
-radna temperatura okoline	od 0°C do +40°C



OSNOVNI TEHNIČKI JEDNOFAZNI PRETVARAČ
PODACI tipa DXF

ulazni napon	230VAC, 50Hz
izlazni napon	4000VAC 60Hz
nazivne snage	5 kVA

-točnost frekvencije	+/- 0,1% za samostalni rad
-valni oblik	sinusni, THD<4% pri linearnom teretu
-preopteretivost	100% kroz 30 sekundi
-stupanj djelovanja	0,86-0,91 pri nazivnim uvjetima ovisno o ulaznom naponu i izlaznoj snazi
-hlađenje	prisilno
-zaštite	kratki spoj na izlazu - elektronički preopterećenje
-stupanj mehaničke zaštite	IP 20
-signalizacija	uključeno/isključeno
	izlazni napon
	struja preopterećenja
-radna temperatura okoline	od 0°C do +40°C